

Spec Sheet

Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

StarTech ID: PEX1PLP



La Tarjeta Adaptadora PCIe Paralelo, PEX1PLP se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe) x1, permitiendo conectar periféricos equipados con un puerto paralelo EPP/ECP a cualquier ordenador, basándose en un diseño de chip único nativo (Oxford OXPCIe952) que aprovecha las prestaciones reales de la PCI Express, asegurando máximo rendimiento y confiabilidad. Esta tarjeta con puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade 1 puerto paralelo DB25 por lo que resulta ideal para conectar impresoras, escáners, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras y mucho más. Con la incorporación de la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora de un puerto paralelo es sumamente sencilla. La tarjeta PCIe Paralela también incluye soportes de montaje de altura media/perfil bajo para brindar compatibilidad con prácticamente cualquier sistema de factor de forma. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- De gran utilidad para conectar todo tipo de periféricos que utilizan puertos paralelos a su PC, incluyendo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

Características

- El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics existente
- Soporte de perfil bajo/ altura media instalado de fábrica; incluye soporte de perfil completo
- Compatible con la revisión 1.1a de la especificación PCI Express
- Compatible con la revisión 1.2 de la especificación PCI Express





Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Parallel
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	PLX/Oxford - OXPCIe952
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Puertos Externos	1 - DB-25 (25 pin; D-Sub) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	Hasta 2,5 Mbps
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, ME, 98SE, 95 Windows® Server 2008 R2, Linux
Longitud del Producto	21 mm [0.8 in]
Ancho del Producto	110 mm [4.3 in]
Altura del Producto	120 mm [4.7 in]
Peso del Producto	65 g [2.3 oz]
Temperatura Operativa	0°C 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 5~85%
Peso (de la Caja) del Envío	120 g [4.2 oz]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express Paralelo de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Soporte de perfil completo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











